

Slc® Eco Diluente Oil

Ekokompatibilní ředidlo na olejové laky, uretanizované oleje a vosky. Ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový přípravek bez označení rizika pro životní prostředí, neškodný pro zdraví pracovníků.

Slc® Eco Diluente Oil je směs rozpouštědel, vypracovaná pro Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Oil-Deck HPX, Slc® Eco Cera, zajišťuje zvýšení tekutosti a penetrace. Vhodná na odstraňování zbytků použitých výrobků a k čištění nářadí.



| GREENBUILDING RATING® | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Označení vlivu na životní prostředí není nutné | Není toxický a nebezpečný |
| SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS | | | | | |

VÝHODY VÝROBKU

- Vysoký stupeň čistoty
- Směs rozpouštědel s velkou rozpouštěcí schopností a shodností s produkty na bázi oleje a uretanových olejů

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Speciální ředidlo na:

- Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Oil-Deck Hpx, Slc® Eco Cera, Slc® Eco Silocera
- rozpouštědlové vosky
- moření, odstraňování skvrn a zbytků, na dřevěné podlahy ošetřené voskem

Vnitřní dřevěné podlahy pro běžné osobní použití.

Nepoužívejte

Pro ředění rozpouštědlových, vodou ředitelných, primerových či impregnačních polyuretanových základových ani vrchních barev a lepidel všeobecně.

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob použití

Produkt připravený k použití.

Nanášení

Pro ředění přípravku Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Cera a Slc® Eco Silocera přidejte 5–10 % výrobku Slc® Eco Diluente Oil podle potřeby a podle instrukcí uvedených v příslušných technických listech.

Pro ředění přípravku Slc® Eco Oil-Deck HPX přidejte až 50 % výrobku Slc® Eco Diluente Oil podle potřeby a podle instrukcí uvedených v příslušných technických listech.

Pro moření a odstraňování skvrn či starých vrstev vosku, v případě nutnosti i na surovém dřevu, otřete povrch hadrem namočeným v přípravku Slc® Eco Diluente Oil.

Při čištění nástrojů je nutno z nich nejprve odstranit zbytky výrobku a poté očistit hadrem namočeným v přípravku Slc® Eco Diluente Oil. Pokud je to nutné, nechat nástroje odmočit v přípravku Slc® Eco Diluente Oil a pak je pečlivě osušit před dalším použitím.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

| | |
|--------------------|--|
| Vzhled | tmavě hnědá tekutina |
| Balení | kanistr 5 ℓ |
| Skladování | ≈ 12 měsíců v původním balení |
| Upozornění | chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla |
| Pracovní teplota | od +10 °C do +35 °C |
| Teplota varu | +146 °C |
| Teplota vzplanutí | +36 °C |
| Hustota při +20 °C | 0,79 g/cm ³ |

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- dodržet poměry ředění uvedené na tomto technickém listu a na výše uvedených technických listech
- nenavýšovat hodnoty ředění a množství přípravku k aplikaci
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktualnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl